

Gebrauchsanleitung
Testdokument

Platzhalter-Bild

Test: Einbindung eines yntro-Videos über das example-tag

Modell
2289

Baujahr (ab)
01/2015

viega

Inhaltsverzeichnis

1	Normen und Regelwerke	3
2	Einsatzbereiche	4

1 Normen und Regelwerke






Regelwerke aus Abschnitt: Einsatzbereiche / Montagebedingungen

Geltungsbereich / Hinweis	Für Deutschland geltendes Regelwerk
Geeignete gemauerte Wände	EN 1996-1-1
Geeignete betonierte Wände	DIN 1045
Geeignete Ständerwerke	DIN 18183
Schutzbereich zur Installation des Netzteils in Dusch- und Bade-räumen	VDE 0100-701
Technische Regeln für Trink-wasser-Installationen	EN 806-2

2 Einsatzbereiche

Das Modell eignet sich für die Montage an Wandkonstruktionen und Ständerwerken gemäß den Regelwerken.

Beispielhafte Anwendungsfälle, die zu Schäden führen können.

	Materialschäden durch aggressive Chemikalien ■ Verhindern Sie den Kontakt von Systemkomponenten mit aggressiven, insbesondere lösungsmittelhaltigen Chemikalien.
	Materialschäden durch unzulässige Lecksuchmittel ■ Verwenden Sie nur Lecksuchmittel, die vom Hersteller für die Verwendung auf dem Werkstoff PPSU freigegeben sind. ■ Befolgen Sie die Verarbeitungshinweise des Herstellers.
	Materialschäden durch aggressive Klebstoffe zum Kleben von Dämmmaterial ■ Um den direkten Kontakt von Systemkomponenten mit diesen Klebstoffen zu verhindern, die Oberflächen der Systemkomponenten vollständig mit einem Korrosionsschutzband umwickeln.
	Materialschäden durch Verwendung von Bauschaum / PU-Schaum ■ Den direkten Kontakt von Systemkomponenten mit Bauschäumen / PU-Schäumen verhindern. ■ Den Pressverbinder vor dem Kontakt mit Bauschäumen / PU-Schäumen schützen.
	Materialschäden durch UV-Strahlung ■ Die Systemkomponenten vor dauerhafter UV-Strahlung schützen.
	Materialschäden durch lösungsmittelhaltige Gewindekleber ■ Ausschließlich handelsüblichen Dichthanf in Verbindung mit Gewindedichtpaste oder für Trinkwasser zertifiziertes Abdichtungsband als Dichtmittel für Gewinde verwenden.



Viega GmbH & Co. KG
service-technik@viega.de
viega.de

DE • 2025-05 • VPN-

